



Holofote à prova de tempo, gás, vapor e pó, adequada para utilização em iluminação de rua, indústrias, pontes rolantes e outros.



LED 50W



LED 100W



LED 200W

### DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA

- Corpo: alumínio fundido;
- Grau de proteção: IP65;
- Pintura: eletrostática cinza munsell N6,5;
- Visor: borossilicato ou acrílico;
- LED de potência tipo SMD - (ver tabela de modelos);
- Prensa cabo;
- Peso: (ver tabela de modelos);
- Dimensões (ver tabela de modelos);
- Tensão de Alimentação - (ver tabela de modelos);

### NORMA TÉCNICA:

ABNT NBR IEC 60529:2017

Modelos	Potência	Tensão	Lumens	Peso	Dimensões
RL-STLED-50(A)	50W	20 a 35 Vca	5.000	3 Kg	305 x 256 x 83
RL-STLED-50(B)	50W	100 - 240 Vca	5.000		
RL-STLED-100(A)	100W	20 a 35 Vca	10.000	6 Kg	310 x 400 x 83
RL-STLED-100(B)	100W	100 - 240 Vca	10.000		
RL-STLED-200(B)	200W	100 - 240 Vca	20.000	10,5 Kg	505 x 400 x 83

Código	Suportes opcionais para fixação em postes	
1		Fixação para poste
2		Movimento vertical de 90°

Pode ser fornecido com cabo e plug.  
O tipo de cabo, a metragem e o plug, sob encomenda.

