


Luminária adequada para uso em áreas classificadas, com tipo de proteção Ex-d à prova de explosão - (Zonas 1, 2, 21 e 22 - GRUPOS: IIA ou IIB).



DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA:

- Marcação: Ex-d IIB T6 GB / Ex-d IIB T4 Gb;
- ZONAS: 1, 2, 21 e 22 - GRUPOS: IIA e IIB;
- Grau de proteção: IP66;
- Classe de temperatura: T6;
- Corpo em alumínio fundido;
- Visor em cristal temperado ou borossilicato;
- LED de potência;
- Prensa cabo à prova de explosão;
- Pintura: eletrostática cinza munsell N6,5;
- Alimentação: (ver tabela de modelos);
- Peso: (ver tabela de modelos);
- Acompanha 2 metros de cabo PP e sem plug;
- Outras metragens e com plug, sob consulta.

NORMAS TÉCNICAS:

ABNT NBR IEC 60079-0:2013
ABNT NBR IEC 60079-1:2009



PRODUTOS
DESENVOLVIDOS E
FABRICADOS
NO BRASIL!

Modelos	Potência	Lumens	Alimentação da luminária (Automática)	Peso (kg)	Classe de temperatura	Driver incorporado na luminária
Ex-d/RL-DRVLED30N/1	30W	3.000	20 a 35 Vca	6 kg	T6	
Ex-d/RL-DRVLED30N/2	30W	3.000	100 a 240 Vca	6 kg	T6	